



Техника

«ХОЛОДНОГО МОНТАЖА» С взрывозащитой

устойчив к влиянию среды

Преимущества

- Прямой ввод греющего кабеля в подсоединительную коробку
- Подключение и оконцевание в одной упаковке
- Компактные, удобные размеры
- Простое проектирование и монтаж с помощью техники „холодного монтажа“ с использованием силикона

Описание

При прямом подключении коробки оба провода питания самоограничивающегося греющего кабеля типа PSB (N° для заказа 07-5807-....) изолируются с помощью силиконового клея и силиконового соединения.

Медная оплетка и металлическое резьбовое соединение с внешним выводом подготовлены для подключения к защитному заземлению. Конец самоограничивающегося греющего кабеля изолируется с помощью силиконового клея и концевой заглушки.

Описание

При прямом подключении коробки оба провода питания самоограничивающегося греющего кабеля типа PSB (N° для заказа 07-5807-....) изолируются с помощью силиконового клея и силиконового соединения.

Медная оплетка выводом подготовлена для подключения к защитному заземлению. Конец самоограничивающегося греющего кабеля изолируется с помощью силиконового клея и концевой заглушки.

➔ Взрывозащита

Обозначение Система

Ex II 2G Ex e II T5
Ex II 2D Ex tD A21 IP 65 T 95 °C

Сертификат испытаний Система

KEMA 08 ATEX 0112
IECEx KEM 09.6085

➔ Технические данные

Диапазон температур окружающей среды

В зависимости от используемой подсоединительной коробки

от -55 °C до +55 °C
Стандарт - полиэфир, тип 27-5452-4...

Для включенного греющего кабеля до +65 °C

■ Электрические данные

Расчетное напряжение

AC 208 до 254 В
AC 110 до 120 В

Расчетная производительность

10, 15, 20, 25 и 30 Вт/м

➔ Технические данные

Диапазон температур окружающей среды

В зависимости от используемой подсоединительной коробки

от -20 °C до +40 °C
Стандарт - полиэфир,
тип 07-5177-9024, -9025, -9026

Для включенного греющего кабеля до +65 °C

■ Электрические данные

Расчетное напряжение

AC 208 до 254 В
AC 110 до 120 В

Расчетная производительность

10, 15, 20, 25 и 30 Вт/м

➔ Номер для заказа

Монтажный с взрывозащитой
Набор из 1 штуки **05-0091-0131**
Набор из 10 штук **05-0091-0137**

➔ Номер для заказа

Монтажный комплект устойчив
Набор из 10 штук **05-0091-0139**